


Product data sheet

DSP03-180-112 ORION RA 750
ASTZ



ДСП03-180-112 Orion RA 750 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-12 м. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 5000K, Ra=70, драйвер с управлением по протоколу 1-10В, (PF= 0,98), IP65, УЗ Световой поток светильника: 24612 лм КСС "К" (34°) Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=286х184 мм. Масса: 5,1 кг Корпус - алюминий, окрашен порошковой краской. Корпус ПРА - алюминий, окрашен порошковой краской. Уплотнительная прокладка - кремнийорганическая резина. Стекло - силикатное термообработанное. Установка - на лиру.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	183 W	CRI	70
Total flux	24612 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	134 lm/W	Total power	183 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 9.84 in
Diameter: 11.26 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 183 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65