Product data sheet


ALUMAX LED MAX 1500 11000/840 -40/+65°C
7846302509
LEMVIGH-MÜLLER



IP 66

ALUMAX LED MAX 1500 8100LM -40/+65°C ALUMAX LED MAX Industrial LED lysarmatur er udført i aluminium beregnet til brug i lokaler med ekstreme omgivelsestemperaturer -40 ° C til + 65 ° C, med høj kemisk modstandsdygtighed, med diffuser af hærdet sikkerhedsglas. Belysningen er egnet til indendørs og udendørs overdækket rum med ekstreme omgivelsestemperaturer fra -40 ° C til +65 ° C. Armaturet er specielt designet til kølerum, bagerier, varmeanlæg, kraftværker, glasfabrikker og andre tilsvarende produktionslokaler. Lysarmaturet er modstandsdygtig overfor deformation, støv, vandsprøjt og kemisk aggressivt miljø. Karakteristika for det brugte hærdet glas og dets knusningsstyrke styres af standarden EN 12150-1. • 5 års garanti • L80/B10 • SDCM (MacAdam) 3 • 4000K • 125LM/W • 5X2,5mm2 gennemfortrådning • ta = +65 °C • IK10 / IP66 • Produceret i Tjekkiet

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	68 W	LOR	100%
Lamp flux	8390 lm	Total flux	8388 lm
Luminous efficacy	123 lm/W	Total power	68 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 60.00 in
Width: 4.13 in
Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 68 W

Protection

IP: 66