Product data sheet

FLOW D/I MP SVART 3K INT SWD
E7027408
CARDI



IP 20

Flow är framtagen med design, funktion och enkel installation som ledord och passar för kontor och andra typer av offentliga miljöer. Flow D/I pendel är en stilren och kompakt pendelarmatur. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 40%/60%. Stomme av aluminium. Mikroprismatisk "snap-in" bländskydd av akryl. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med tryckknapp på ena gavel "switchdim", dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled. Levereras med 3 m vit textilomspunnen anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	46 W	CRI	80
Total flux	5551 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	121 lm/W	ULOR	7%
		Total power	46 W

Mounting mode

Standing / Bollard, Pendant

Shape and measurements

Length: 50.00 in
Width: 2.91 in
Height: 3.23 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 46 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20