


Product data sheet

TEGEL F. PASSAU LED I, PC OPAL WHITE, MEDIUM BEAM, MOTIVE 3
421528-E
NORKA



Rettungszeichenleuchte mit LED-Bestückung. Erkennungsweite 28 m. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus Kunststoff, anthrazit. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Abklappbare Lampenabdeckung aus PC (bruchsicher) opalweiß oder mit Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010 für Hinweisleuchten. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eine seitliche Kabelmembran M20. Einzelmontage. Wandbefestigung durch zwei Öffnungen im Leuchtenboden. Weight: 1.1 kg; Fire resistance D: YES; Version: picture 3; Lamp service life: L80 B10 > 60,000 h at +40°C; Extreme-temperature: -30°C to +40°C; Housing material: polymer; Colour housing: Anthracite; Material / Cover: PC (fracture proof) opal white; Light distribution: wide beam; ENEC / VDE: YES / YES; max. System power: 4 W; Colour temperature: 840/4000 K, Ra > 80; Protection class: II; IP-rating: IP65; Type of gear: LED operating device current-controlled, No dim function, 230 V - 240 V AC/DC; Through-wiring: without; Usage: Emergency lighting; Impact strength: IK08;

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	4 W	LOR	92%
Lamp flux	320 lm	Total flux	295 lm
Luminous efficacy	80 lm/W	Total power	4 W
CCT	4000 K		
CRI	84		

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 12.20 in
Width: 6.10 in
Height: 3.78 in

Adjustability

Fixed

Design

Material impression: Plastic
Color of housing: Anthracite / graphite

Electric

System power: 4 W

Protection

IP: 65
IK: 08
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: -22...104°F