

# Product data sheet


DP015-19-302 WP EM1 840

ASTZ



ДПО15-19-302 WP EM1 840 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, "чистых комнат". 220 В, 50 Гц, 19 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 2102 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=570x270x73 мм. Масса: 2,8 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Стекло - опаловый полимерный материал. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 1 часа. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме - 12% Установка: Устанавливается на опорную поверхность.

## Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17.85 W	CRI	80
Total flux	2102 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	118 lm/W	Total power	17.85 W

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 22.44 in

Width: 10.63 in

Height: 2.87 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 17.85 W

Appliance Class: I

## Protection

IP: 54