


# Product data sheet

LSP44-49-011 FLAGMAN HF  
ASTZ



ЛСП44-49-011 Flagman HF ТУ 3461-027-05014337-2001 Предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складских помещений, морозильных камер, сельскохозяйственных помещений, мастерских и т.п. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 49Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP65, X3, У2 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1580x100x108 мм. Масса: 2,7 кг Корпус изготовлен из поликарбоната серого цвета методом литья под давлением. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана выполнена методом сплошной заливки. Рассеиватель изготовлен из прозрачного полиметилметаакрила методом литья под давлением. Монтажная панель выполнена из листовой стали, окрашена белой порошковой краской. При монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Замки однозвенные замки из нержавеющей стали. Установка: монтаж индивидуально или в линию. Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб. Крепление на подвес (серьга, стержень, крюк, трос) заказывается дополнительно к базовому исполнению.

## Light output 1



### 1 x Fluorescent lamp tubular T5

|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| Nominal lamp power | 49 W    | Socket      | G5      |
| Lamp flux          | 4300 lm | LOR         | 79%     |
| Luminous efficacy  | 62 lm/W | Total flux  | 3385 lm |
| CCT                | 3850 K  | Total power | 55 W    |
| CRI                | 79      |             |         |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 62.20 in  
Width: 3.94 in  
Height: 4.25 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 55 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 65  
IK: 02