


# Product data sheet

LUNI 190 60° LO 4000K VIT REFLEKTOR SVART DEKORRING  
E7469800 + E7469695 + E7469733 + E7990021  
CARDI



Luni är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper. Enkel att installera i både tunna och tjockare tak. Luni har tre utfällbara vingar som klarar taktjocklek 5- 55 mm. Vid montage i mjuka undertak används montageskiva, beställs separat. Utförande: Armaturhus av aluminium och ABS-plast, kantring av vitlackerat aluminium. Matt silverreflektor av aluminium. Ljuskälla: LED, Ra > 90, SDCM 3, L80B10 50.000 timmar vid Ta 25°C. Anslutning: Levereras komplett med 2 m sladd och eurokontakt.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 14 W     | CRI         | 90     |
| Total flux         | 1463 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 104 lm/W | ULOR        | 7%     |
|                    |          | Total power | 14 W   |

## Mounting mode

Ceiling recessed

## Shape and measurements

Length: 8.27 in  
Width: 8.27 in  
Height: 5.28 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 14 W  
Appliance Class: II

## Protection

IP: 20