

Product data sheet


DP015-30-001 UNIVERSAL WP 940

ASTZ



ДПО15-30-001 Universal WP 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, "чистых комнат". 220 В, 50 Гц, 31 Вт, 4000 К, Ra=90, драйвер (PF=0,98), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 3876 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxB=595x595 мм. Масса: 4.7 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель - опаловый полимерный материал. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Устанавливается на опорную поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	31.06 W	CRI	80
Total flux	3876 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	Total power	31.06 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 2.44 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 31.06 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54