

Product data sheet


OW PENDEL 300
3073883
SOLAR



IP
20

OW Pendel er en glasspen-del. Med sin skulpturelle form og røykfargede ytter-glass passer den inn i større lokaler. Armaturen leveres i tre størrelser. Beskrivelse: OW 200: Leveres med klart, herdet beskyttelsesglass som standard. Som tillegg kan man også få diffusjonsglass som hindrer sjenerende lys fra lyskilden. Den leveres med elektronisk for kobling for 20W metall halogen, ikke dimbar. OW 300/400: Armaturene leveres for kompakte lyskilder med elektronisk forkobling, også for dim (1-10V). OW 300 leveres også med E27 sokkel. Som tillegg kan man få diffusjonsglass som hindrer sjenerende lys fra lyskilden (Ikke mulig med OW300 1x42W). Montering: Nedpendles fra tak i medfølgende 4m ledning. Tilkobling: Koblingsplint, baldakin medfølger. Lyskilde: OW200: 20W CDM-TC/HCI-TC sokkel G8,5. OW300: Max 75W E27 OW300: 42W TC sokkel GX24q-4 OW400: 2x32W TC sokkel GX24q-3 Isolasjonsklasse: I Kapslingsklasse:IP20

Light output 1



1 x TC-T/E			
Nominal lamp power	42 W	LOR	37%
Lamp flux	3200 lm	Total flux	1169 lm
Luminous efficacy	26 lm/W	Total power	45 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Electric

System power: 45 W

Shape and measurements

Height: 14.96 in
Diameter: 11.81 in

Protection

IP: 20