


Product data sheet

LED R2835C84P 12W/M (84P L : 1000MM) 3500K 塞尚商场低压灯带
70081582
NVC



产品描述：光源类型：优质SMD芯片 驱动电源：外置恒压驱动（低压24V）灯体材质：铜箔（裸板）+硅胶（防护套）防护等级：IP20（70081577）、IP65（70081582）安装方式：裸板，直接贴于干净墙体，或贴于灯座条进行直线固定；裸板+硅胶防护套，可用固定夹进行位置固定，或可用灯座条进行直线固定。安装配件：固定夹、灯座条 系列可选：使用类别：酒店（Ra90 R9>50 SDCM<3）；商场（Ra80 R9>0 SDCM<5）。防护描述：IP20（裸板）；IP65（裸板+硅胶防护套）。每米颗粒数：42P/70P/84P 最小裁剪：167mm（7/42P）/100mm（7/70P）/83mm（7/84P）光通（lm/m）：408/432/432/432/432（42P）；680/720/720/720/720（70P）；1020/1080/1080/1080/1080（84P）。色温（K）：2700/3000/3500/4000/5700 显指（Ra）：80 功率（W/m）：4.8（42P）/8（70P）/12（84P）功率因数PF：建议搭配NVC高功因恒压驱动使用 更新说明：暂无更新，敬请期待。更多信息：暂无链接，敬请期待。

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	12 W	CRI	80
Total flux	1080 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	Total power	12 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 39.37 in
Width: 0.39 in
Height: 0.08 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 12 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 65
IK: 04