

# Product data sheet


LS046-2X58-012 MODUL + DIFFUSER

ASTZ



ЛСО46-2x58-012 Modul + Рассеиватель к ЛСО 2x58 ТУ 3461-038-05014337-2010 Предназначены для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых залов. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 58Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=2220x120x59 мм. Масса: 5,2 кг Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель экструдированный из поликарбоната. Отражатель зеркальный из анодированного алюминия. Установка: индивидуально или в модульные системы освещения. Крепление к монтажной поверхности на стальных тросах.

## Light output 1



### 2 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	58 W	Socket	G13
Lamp flux	5000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	68 lm/W	Total flux	7872 lm
CCT	4000 K	Total power	116 W
CRI	80		

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 83.46 in

Width: 4.72 in

Height: 2.32 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 116 W

Appliance Class: I

## Protection

IP: 20

IK: 02