


Product data sheet

DSP52-18-032 OPTIMA NL 840
ASTZ



ДСП52-18-032 Optima NL 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещений и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м. 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP65, У2 Световой поток светильника: 2301 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=533x64x74 мм. Масса: 0,6 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель прозрачный из полимерного материала. Крышки из поликарбоната. Драйвер с функцией дежурного освещения. Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17.19 W	CRI	80
Total flux	2300 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	134 lm/W	Total power	17.19 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 20.98 in
Width: 2.52 in
Height: 2.91 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.19 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65