Product data sheet

LSP44-35-011 FLAGMAN HF EM1


ASTZ



IP 65 IK 02

ЛСП44-35-011 Flagman HF EM1 ТУ 3461-027-05014337-2001 Предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складских помещений, морозильных камер, сельскохозяйственных помещений, мастерских и т.п. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 35Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP65, Х3, У2 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1580x100x108 мм. Масса: 2,7 кг Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 1 часа. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме 5%. Корпус изготовлен из поликарбоната серого цвета методом литья под давлением. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана выполнена методом сплошной заливки. Рассеиватель изготовлен из прозрачного полиметилметаакрила методом литья под давлением. Монтажная панель выполнена из листовой стали, окрашена белой порошковой краской. При монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Замки однозвенные замки из нержавеющей стали. Установка: монтаж индивидуально или в линию. Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб. Крепление на подвес (серьга, стержень, крюк, трос) заказывается дополнительно к базовому исполнению.

Light output 1



1 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	35 W	Socket	G5
Lamp flux	3300 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	67 lm/W	Total flux	2598 lm
CCT	3850 K	Total power	39 W
CRI	79		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 62.20 in
Width: 3.94 in
Height: 4.25 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 39 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65
IK: 02