



Product data sheet

TEMPLED RAYLINE ECO V3 90 - DASY 5000K
6522XX9000XX5080XX
TEMPLED



LED-Linienleuchte (Baulänge: 1680 mm), modularer Gesamtaufbau mit austauschbaren Komponenten (Netzteil, LED-Lichtfeld, Lichtlenkungsoptik), Leistungsaufnahme: 90 Watt inkl. Vorschaltgerät, Lichtstrom: ca. 16.650 Lumen, Farbtemperatur: 5.000 K, Abstrahlwinkel: DASY (beidseitig asymmetrisch tiefstrahlend), Hochleistungslichtlenkungsoptik mit Kollimatorenteknik, Schutzart: IP40, 7-polige Durchgangsverdrahtung, Montagepunktabstand: 5040 mm, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie, Eingangsspannung AC: 198-240 VAC - 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 176-250 VDC, weitere Daten gemäß Produktblatt. Optional verfügbar: Weitere Farbtemperaturen: 2.700 K, 3.000 K, 6.500 K, Farbwiedergabeindex: CRI90, Schutzart IP44 oder IP55, DALI-Dimmung, Hochtemperaturvariante bis +70 Grad Celsius.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	90 W	CRI	80
Total flux	16650 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	185 lm/W	Total power	90 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 66.14 in

Width: 1.89 in

Height: 2.99 in

Design

Color of housing: Silver gray

Electric

System power: 90 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 40

IK: 08

Other operating numbers

Ambient temperature range: -22...122°F