


Product data sheet

IR 52 LED 22000 840
152307
NOKALUX



Sporthallsarmatur för krävande anläggningar med höga krav på avbländning. Stomme av vitlackerad aluzink RAL 9010. Fällbart förstärkt vitlackerat rutbländskydd. Kan även levereras utan bländskydd. Reflektorer av metalliserad renaluminium samt diffuserande skiva. Montage dikt tak, på wire, på rör med rörfäste eller på ställbart takfäste. Anslutning via gavlar. Försedd med överkoppling 2,5 mm², 5- respektive 7-ledare. Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Livslängd: L80 Ta25 100000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI >80 Klass: IP 20 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	180 W	CRI	81
Total flux	22504 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	Total power	180 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 20.47 in
Width: 47.24 in
Height: 3.94 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 180 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20