
Product data sheet


VL2S-GP200-7DAWS830B1000
2561131
RIDI



IP 20

Lichtbandleuchte LINIA-EVO Ausführung: Geräteträger VL2.-GP der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Stahl, verkehrsweiß (WS), ähnlich RAL 9016, silber (SI), ähnlich RAL 9006, schwarz (SW), ähnlich RAL 9005, Schutzart IP20. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Hinweis "Lebensmittelrecht": Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die Leuchte ist im Bereich für verpackte Lebensmittel erfolgreich geprüft worden.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	55 W	CRI	80
Total flux	9820 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	179 lm/W	ULOR	4%
		Total power	55 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 78.74 in
Width: 2.64 in
Height: 2.52 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: Black, Silver gray, White

Electric

System power: 55 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20