


Product data sheet

ALIEN XL LED 2000 830 NÖD
151650
NOKALUX



Vägg och takplafond. Vit stomme och opal kupa av polykarbonat. Rostfri skruv för låsning av kupa. Slagtålig armatur som uppfyller kravet IK 10. Kan erhållas i alternativa sensorer och ljusregleringsutföranden även med nödljusdrift 60 min (NÖD). Eco för ljusreglering SwitchDim, Dali, DSI samt Corridorfunction. Sensor tänder och släcker vid rörelse. Sensor Eco lyser med 10 % ljusnivå, ökar till 100 % vid närvaro. Dalisensor Eco har fler möjliga inställningar som exempelvis efterlystid. Livslängd: L80 Ta25 50000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 Klass: IP 54 I IK 10 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	17.78 W	CRI	85
Total flux	2177 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	ULOR	6%
		Total power	17.78 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 4.72 in
Diameter: 16.14 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.78 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54
IK: 10