



Product data sheet

LV004-2X28-031 PRS
ASTZ



ЛВ004-2х28-031 PRS HF ТУ 3461-016-05014332-94 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 28Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1195x295x69 мм. Масса: 3,63 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установка: встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	28 W	Socket	G5
Lamp flux	2600 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	67 lm/W	Total flux	4093 lm
CCT	3850 K	Total power	61 W
CRI	79		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.05 in

Width: 11.61 in

Height: 2.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 61 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02