# Product data sheet


DSP15-160-412 KOSMOS RA HT 750

ASTZ



ДСП15-160-412 Kosmos RA HT 750 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами до 4-16 м. Для температур до +60°С. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 151 Вт, 5000 (4750-5250)К, Ra=70-79, драйвер с управлением по протоколу (1-10В) (PF=0,96), IP65, У1 Световой поток светильника: 19937 лм КСС "К" (21°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=495x230x175 мм. Масса: 7,2 кг Корпус - радиатор из анодированного алюминия. Крышки - сталь, окрашены порошковой краской. Линза - поликарбонат, t≤+60 °С. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.

## Light output 1 (integrated)



| | | | |
|---|---|---|---|
| Lamp type | LED | CCT | 5000 K |
| Nominal lamp power | 151 W | CRI | 70 |
| Total flux | 21648 lm | LOR | 79% |
| Luminous efficacy | 143 lm/W | Total power | 151 W |

### Mounting mode

Pendant

### Shape and measurements

Length: 19.49 in
Width: 9.06 in
Height: 6.89 in

### Adjustability

Fixed

### Electric

System power: 151 W
Appliance Class: I

### Protection

IP: 65