


# Product data sheet

FX35 MP 2012 LED 840 4900LM 41W IP20 ANODA DRV  
F0331-01140RANODL2012  
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, mikropryzmatyczny – dół, opalowy góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: microprismatic PC for direct and opal diffuser for indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, mikroprismatisch für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 41 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 4900 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 120 lm/W | ULOR        | 36%    |
|                    |          | Total power | 41 W   |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 79.21 in

Width: 1.38 in

Height: 2.56 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 41 W

Voltage: 230 V AC

Ballast: ECG

Appliance Class: I

## Protection

IP: 20