

# Product data sheet


LP005-4X28-031 OPL HF

ASTZ



ЛПО05-4x28-031 OPL HF ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 28Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxVxH=1193x593x69 мм. Масса: 5,98 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из опалового ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

## Light output 1



### 4 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	28 W	Socket	G5
Lamp flux	2600 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	67 lm/W	Total flux	8186 lm
CCT	3850 K	Total power	122 W
CRI	79		

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 46.85 in

Width: 23.23 in

Height: 2.72 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 122 W

Appliance Class: I

## Protection

IP: 20

IK: 02