



Product data sheet

HUGIN L150 5500LM 840 VK
4184446
EXAKTOR



Hugin on monipuolinen valaisinperhe esimerkiksi toimistoihin ja kouluihin. Siitä on saatavilla versiot pinta-, ripustus- ja uppoasennukseen. Huginin perusmalleissa käytetään lamelliritilää, mutta sen voi tilata myös linssiopliikoilla. Ripustettava Hugin on tarkoitettu yksittäisasennukseen, mutta valaisin on mahdollista asentaa myös useamman valaisimen rampiksi (lisätarvike 4184447). Hugin voidaan varustaa vetokytkimellä (VK), turvalavalla tai vakiovalo- ja läsnäolotunnistimella. Huginin vakioväri- ja lämpötilat ovat 3000 K ja 4000 K. Valaisin on saatavilla myös Casambi-ohjauksella, muilla väri- ja lämpötiloilla tai korkeammalla värinvalvonnalla (Ra>90). Runko valkoiseksi maalattua terästä. Häikäisy-suojana Miro5-alumiinilamelliritilä ja opaali polykarbonaattilevy. Ripustusasennus mukana toimitettavilla 1,5 m pitkillä vaimereilla. Vaimerien pituus säädettävissä pikalukolla. ON/OFF-versio: 3-napainen 3 m liitosjohto pistotulpalla. DALI-versio: 5-napainen 3 m liitosjohto ilman pistotulpaa. Valmistettu Ruotsissa.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	50 W	CRI	80
Total flux	5500 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	110 lm/W	ULOR	67%
		Total power	50 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant

Shape and measurements

Length: 58.31 in
Width: 5.04 in
Height: 2.87 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 50 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 20
Designation labels: CE