



# Product data sheet

VL2S-GL200-5FLWS840BE1700  
2550028  
RIDI



Lichtbandleuchte LINIA-EVO Ausführung: Geräteträger VL2.-GL der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Stahl, verkehrsweiß (WS), ähnlich RAL 9016, silber (SI), ähnlich RAL 9006, schwarz (SW), ähnlich RAL 9005, Schutzart IP20. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Hinweis "Lebensmittelrecht": Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die Leuchte ist im Bereich für verpackte Lebensmittel erfolgreich geprüft worden.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 94 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 16990 lm | LOR         | 75%    |
| Luminous efficacy  | 181 lm/W | Total power | 94 W   |

## Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 78.74 in  
Width: 2.64 in  
Height: 2.52 in

## Adjustability

Fixed

## Design

Color of housing: Black, Silver gray, White

## Electric

System power: 94 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20