Product data sheet


TAGE S90° L13/840 BTDA VIT
7219465
EXAKTOR



IP 23

Tage Sport är en svensktillverkad öppen sporthallsarmatur med mycket ljus. Armaturen är försedd med industridon som har en högre specifikation och är extra lämplig i tuffa miljöer med höga krav. Tage Sport uppfyller kraven i standard för bolltest DIN 57710-13 VDE 0710-13:1981-05. Armaturen monteras dikt tak (spår 6mm) alternativt på lina med inbyggt linfäste eller på rör med tillbehör Rörfäste 7910486 (olackerat) eller 7910487 (vit). Tage Sport finns i två längder (1300 och 1600mm) och med två olika spridningsvinklar, 60° eller 90° samt som variant med on/off, DALI eller BTDA. Tage Sport BTDA arbetar som "stand alone" och har ingen möjlighet att vidarekoppla DALI BUS med kabel, utan all komunikation sker trådlöst. För att skydda sensorn medföljer ett bollskydd som placeras över sensorn i armaturens gavel. Gruppering och programmering av armaturerna görs med hjälp av Bluetooth / Blåtand och appen Exaktor Koolmesh för iOS. Armautren finns i zinkbelagd stålplåt eller vit, i 4000K samt med LED i en eller två rader (2R). Inkoppling sker vid gavlar utan att optik eller reflektor behöver demonteras, alltid med överkoppling. On/Off och BTDA har 5G2,5mm2, DALI har 5G2,5mm2 + 2×1,5mm2 för DALI. På förfrågan kan Tage fås med annat ljusflöde, CRI90, annan ljusfärg, lackerad i valfri RAL-färg eller med snabbkontakt. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	81 W	CRI	80
Total flux	12154 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	150 lm/W	Total power	81 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 56.10 in
Width: 3.74 in
Height: 2.36 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 81 W
Ballast: ECG

Integrated sensors

Integrated sensors: Presence sensor

Protection

IP: 23
Designation labels: CE