

# Product data sheet


投光灯  
PAK472103 PAK-L01-150A-AB-L  
PAK



IP  
65


紧凑型设计，款式新颖，体积小； 高压铸铝成型灯体，散热性能更佳；高纯度阳极铝反射器，有效提高反射率； 防护等级：IP65 支架式安装；适用150W金卤灯/钠灯等光源。 适用于展厅、酒店大堂、商业场所和建筑物立面等照明。

## Light output 1



### 1 x High pressure sodium vapour lamp

|                    |          |             |          |
|--------------------|----------|-------------|----------|
| Nominal lamp power | 150 W    | Socket      | Rx7S     |
| Lamp flux          | 15000 lm | LOR         | 68%      |
| Luminous efficacy  | 39 lm/W  | Total flux  | 10253 lm |
| CCT                | 2000 K   | Total power | 265 W    |
| CRI                | 31       |             |          |



### 1 x Metal halide lamp

|                    |          |             |         |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| Nominal lamp power | 150 W    | Socket      | Rx7S    |
| Lamp flux          | 13500 lm | LOR         | 68%     |
| Luminous efficacy  | 35 lm/W  | Total flux  | 9228 lm |
| CCT                | 4000 K   | Total power | 265 W   |
| CRI                | 80       |             |         |

## Mounting mode

Standing / Bollard, Floor mounted

## Shape and measurements

Length: 1.87 in  
Width: 8.34 in  
Height: 9.43 in

## Adjustability

Tiltable

## Electric

System power: 265 W

## Protection

IP: 65