


Product data sheet

LPO05-4X14-031 OPL HF BAP
ASTZ



ЛПО05-4х14-031 OPL HF БАП ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 14Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=593x593x69 мм. Масса: 3,47 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из опалового ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	14 W	Socket	G5
Lamp flux	1200 lm	LOR	71%
Luminous efficacy	53 lm/W	Total flux	3384 lm
CCT	3850 K	Total power	64 W
CRI	79		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.23 in

Width: 23.23 in

Height: 2.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 64 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02