



# Product data sheet

OFFICELED 6000 830 MP AIRC  
154776  
NOKALUX



Interiörlarmatur för tak alternativt pendlat montage med eller utan uppljus. Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar i plast. Microprisma (MP) i eloxerad aluminiumram. Takarmatur: Införing i gavel eller centrum på armatur. Nyckelhålsmontage. Pendlad samt uppljus armatur: Levereras som standard med justerbar wirependel samt med monterad halogenfri anslutningsledning med jordad stickpropp 2,4m. Variant finns med separat tändning (ST) Pendlade dimbara armaturer är försedda med anslutningsledning 5-ledare. Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplitudimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridorfunktion. AirC: Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras. Kan förses med dragströmbrytare. Livslängd L80 Ta25 60000h (B50) MacAdams 3 SDCM CRI: >80 IP 20 | CE

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |         |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 3000 K  |
| Nominal lamp power | 54.11 W  | CRI         | 83      |
| Total flux         | 5810 lm  | LOR         | 100%    |
| Luminous efficacy  | 107 lm/W | ULOR        | 37%     |
|                    |          | Total power | 54.11 W |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 47.24 in  
Width: 3.94 in  
Height: 2.76 in

## Adjustability

Height adjustable

## Electric

System power: 54.11 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 20  
IK: 02