

Product data sheet


AGAVE
D49/70 S.EL
LUCEPLAN



IP
20


Un inedito gioco di trasparenze, riflessi e rifrazioni consente alla luce fluorescente di diffondere una illuminazione di grande impatto visivo. Tre filtri colorati e sovrapponibili consentono di colorare la lampada. La struttura radiale delle centine in metacrilato trasparente copre la sorgente luminosa impedendo abbagliamenti e dispersioni del flusso luminoso.

Light output 1



1 x Compact fluorescent lamp

Nominal lamp power	42 W	Socket	Gx24Q-4
Lamp flux	3200 lm	LOR	81%
Luminous efficacy	61 lm/W	ULOR	32%
CCT	3000 K	Total flux	2580 lm
CRI	85	Total power	42 W



1 x Compact fluorescent lamp

Nominal lamp power	32 W	Socket	Gx24Q-3
Lamp flux	2400 lm	LOR	81%
Luminous efficacy	46 lm/W	ULOR	32%
CCT	3000 K	Total flux	1935 lm
CRI	85	Total power	42 W

Mounting mode

Pendant

Electric

System power: 42 W

Shape and measurements

Length: 26.83 in
Width: 27.20 in
Height: 13.30 in

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed