

Product data sheet


LEDVANCE SPOT AIR ADJUST DIM IP23 300LM 68MM 4W/927 HVID 36°
5657052053
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

LEDVANCE Spot-familien indeholder Spots til næsten enhver installation. Stor produktfamilie Familien indeholder armaturer i sort, hvid og sølv. Versioner i 2700, 3000 og 4000K SPOT FIX - spot med IP44 og 36° spredning SPOT ADJUST - Spot med IP20, 36° spredning og kipbar 25° SPOT FIREPROOF - Spot med IP65, 36° spredning og brandsikker SPOT DARKLIGHT - Spot med IP44, 36° spredning og UGR<lt/>19 SPOT AIR FIX - spot med IP65, 36° spredning til lufttæt montering direkte i isolering SPOT AIR ADJUST - spot med IP23, 36° spredning, kipbar 25° til lufttæt montering direkte i isolering God lyskvalitet Rigtig god farvegengivelse på ra<lt/>90 med farveensartethed på SDCM3 Alsidighed i én pakke Med funktionen Power-Select kan man via dipswitches på driveren, indstille lysmængden til 100, 80 eller 50%. Derudover er armaturet dæmpbart med fasedæmp. Der kan tilkøbes en egnet DALI driver. Armaturet er klasse 2 og der kan sløjfes med i driveren. Såfremt der ønskes klasse 1 tilslutning kan der tilkøbes sløjfedåse EAN 4099854013508 til 3G0,75-1,5mm2. Ved montering af erstatning for armatur med større udskæringshul kan tilkøbes ramme i 133mm eller 180mm

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	4 W	LOR	100%
Lamp flux	300 lm	Total flux	300 lm
Luminous efficacy	75 lm/W	Total power	4 W
CCT	2700 K		
CRI	90		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 1.38 in
Diameter: 3.19 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 4 W

Protection

IP: 20