Product data sheet

LPO46-2X80-417 SECTOR


ASTZ



IP 20 IK 02

ЛПО46-2х80-417 Sector ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 80Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1503х191х71 мм. Масса: 3,15 кг Основание из листовой стали, окрашено белой порошковой краской. Решетка диффузная экранирующая, изготовлена из стали, окрашена белой порошковой краской, крепится в металлическое основание. Фиксируется при обслуживании. Крышки торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок. Установка: крепление на несущую поверхность.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	80 W	Socket	G5
Lamp flux	6150 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	57 lm/W	Total flux	9682 lm
CCT	3850 K	Total power	170 W
CRI	79		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 7.48 in
Width: 58.66 in
Height: 2.76 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 170 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
IK: 02