



Product data sheet

FX35 RR BIS 1019 LED 830 1600LM RASTER 11W IP20 RAL9016 DRV
F0300-02130R9016L1019
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: raster paraboliczny z blachy aluminowej MIRO, dyfuzor opalowy w dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: parabolic PC for direct and opal diffuser for indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, parabolisch für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	11 W	CRI	80
Total flux	1600 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	145 lm/W	Total power	11 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 40.12 in

Width: 2.01 in

Height: 4.25 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 11 W

Voltage: 230 V AC

Ballast: ECG

Appliance Class: I

Protection

IP: 20