


Product data sheet

IRIS-PS-BB 5000-840-DA
SPI0000213
RIDI



IRIS Pendelleuchte Ausführung: Pendelleuchte der IRIS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung radialprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Kunststoff, transparent, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	34 W	CRI	80
Total flux	5210 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	153 lm/W	Total power	34 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 14.76 in
Width: 14.76 in
Height: 1.97 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 34 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20