Product data sheet


FLOW S INF ASYM HO VIT 3K 575
E7026036
CARDI



IP 20

Flow system infälld är en stilren och kompakt armatur. Stomme av vitlackerad aluminium. Enkel att montera, asymmetriskt snap-in" bländskydd av akryl och utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Monteras infälld i undertak med synlig T-profil eller fast undertak. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Anslutningsledning beställs separat. Enkel att montera med byglar som vilar på bärverket. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss https://www.cardi.se/kontaktpersoner för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	13 W	CRI	80
Total flux	2025 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	156 lm/W	ULOR	7%
		Total power	13 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 3.39 in
Width: 22.64 in
Height: 2.43 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 13 W
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20