


Product data sheet

REKO XL 3000K SENSOR
E7216321
CARDI



Reko är en allmänljusarmatur IP44, en armatur med mindre miljöpåverkan när det gäller val material och emballage. Reko är till >98% återvinningsbar. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium för god kylning av LED och elektronik, gavlar av vit biobaserad plast från tallolja, prismatiskt kupa med diffuserade långsidor för bra ljusbild, släppljus i tak samt begränsad insyn. Monteras dikt tak, på vägg eller konsol, möjligt att montera direkt på dosa. Godkänd för omgivningstemperatur -20°C till +50°C. Kabelinföring, knockout Ø 20 mm i vardera gavel samt 2 st Ø 20 mm kabelinföring på ovansidan. Insticksplint 5x2x2,5mm i vardera gavel. Armaturen är utrustad med en inbyggd sensor med närvaro- och dagsljusavkänning. Inkopplingstid kan ställas mellan 5 sekunder och 10 minuter. Armaturen kan slava upp till 400W. Sensorn lämpar sig bäst för takhöjd upp till 6 m.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	28 W	CRI	80
Total flux	4520 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	161 lm/W	ULOR	7%
		Total power	28 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 46.24 in

Width: 6.54 in

Height: 1.97 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 28 W

Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Presence sensor

Protection

IP: 44

IK: 07