


Product data sheet

GSP15-400-702 GOLIAF HT
ASTZ



ГСП15-400-702 Goliaf HT ТУ 3461-049-05014337-2012 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 400Вт ДРИ (МГЛ) Е40, ЭмПРА (cosφ: 0,85), IP20, У3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=471х903 мм. Масса: 9,78 кг Корпус изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 (для блока ПРА) для кабеля диаметром от 6 до 12 мм. Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.

Light output 1



1 x Metal halide lamp

Nominal lamp power	400 W	Socket	E40
Lamp flux	31000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	60 lm/W	Total flux	24402 lm
CCT	3976 K	Total power	407 W
CRI	98		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 35.55 in

Diameter: 18.54 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 407 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54

IK: 02