

Product data sheet


PHILIPS CORELINE PÅBYG SM136V 20X150 3100LM-3700LM-4300LM/840 UGR<LT/>19 DALI
7857039405
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer, der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændig problemfri proces. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og software.

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	31 W	LOR	100%
Lamp flux	4300 lm	Total flux	4298 lm
Luminous efficacy	139 lm/W	Total power	31 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 56.30 in
Width: 7.87 in
Height: 2.72 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 31 W

Protection

IP: 20