Product data sheet


PLATO NANO 3/4/5K DALI 3000K LO
E7018690
CARDI



IP 44

Plato Nano är en infälld armatur i slimmad design, enbart 9,5 mm hög. Stomme av vitlackerad stålplåt, bländskydd av Nano linser för extra visuell komfort och extra lågt UGR-värde. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet och ställbar färgtemperatur via koppling mellan Driver och LED-platta. Levereras med 2 m 4x1 mm² anslutningsledning med fri ände. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Plato kan enkelt kompletteras med olika tillbehör som dekorplåtar vilket förändrar armaturens karaktär.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	22 W	CRI	80
Total flux	2660 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	121 lm/W	ULOR	7%
		Total power	22 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 0.37 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 22 W
Controller: DALI
Appliance Class: II

Protection

IP: 44