


Product data sheet

HELIOS 360 LO 4K SENS PIR
E7508020
CARDI



Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 4x4x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage samt förberedd för utanpåliggande kabel. PIR-sensorn har ställbar efterlystid 5 sek- 8 minuter och detekteringsområdet är ställbart i två lägen med olika känslighet. Armaturen kan slava upp till 5 armaturer eller potentialfri brytkontakt. Den totala effekten bör inte överstiga 150W. Rekommenderad montagehöjd tak 2,2-4m, vägg 1,8-2,5m.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	15 W	CRI	80
Total flux	1580 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	105 lm/W	ULOR	7%
		Total power	15 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 14.09 in
Width: 14.09 in
Height: 2.83 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 15 W
Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Motion sensor

Protection

IP: 44
IK: 06