



Product data sheet

ZUG LED M1200 - 3420LM, PC TROPAL® (FRACTURE PROOF), 840/4000K, MEDIUM BEAM
7754803484-E-MC3
NORKA



Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen, in Arbeitsgruben für Instandhaltungs- und Reparaturbetriebe sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherungen gegen unbefugtes Öffnen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 20 m, gemäß Schutzart IP 68, 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern. Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropol® (bruchsicher), homogen ausgeleuchtet. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Je eine Kabelverschraubung M20 stirnseitig. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/ Kunststoff schwarz/ transparent, variabler Befestigungsabstand. Weight: 4 kg; Fire resistance D: YES; Light sensor: NO; Version: m1200; Lamp service life: L80 B10 > 60,000 h at +40°C; Extreme-temperature: -25°C to +40°C; Housing material: polymer; Colour housing: Other; Material / Cover: PC Tropol® (fracture proof); Light distribution: medium beam; ENEC / VDE: YES / YES; Lamp power: 17 W; max. System power: 20 W; Colour temperature: White, 840/4000 K, Ra > 80; Protection class: II; IP-rating: IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K; Type of gear: LED operating device current-controlled, No dim function, 230 V - 240 V AC/DC; Through-wiring: 4 x 1.5 mm²; Usage: architectural lighting, railway platforms/stations, parking areas, swimming pool/ chlorine resistant (optional); Impact strength: IK10;

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	20 W	LOR	92%
Lamp flux	3420 lm	Total flux	3149 lm
Luminous efficacy	171 lm/W	Total power	20 W
CCT	4000 K		
CRI	84		

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant, Contact rail

Shape and measurements

Length: 55.59 in
Width: 3.50 in
Height: 3.82 in

Adjustability

Tiltable

Design

Material impression: Plastic

Electric

System power: 20 W

Protection

IP: 68
IK: 10
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: -13...104°F