

Product data sheet

FLOW S D/I AS LO VIT 4K 1775 D


E7025976

CARDI




Flow system direkt (D/I) asym är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I) och en asymmetrisk ljusbild med linsteknik anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 70%/30%. Stomme av aluminium och asymmetriskt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas. Wireupphäng, väggarm, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	15 W	CRI	80
Total flux	1863 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	124 lm/W	ULOR	7%
		Total power	15 W

Light output 2 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	22 W	CRI	80
Total flux	3185 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	145 lm/W	ULOR	7%
		Total power	22 W

Mounting mode

Standing / Bollard, Pendant

Shape and measurements

Length: 69.88 in

Width: 2.91 in

Height: 3.23 in

Electric

System power: 37 W

Controller: DALI

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed