
Product data sheet

PLATO NANO 3/4/5,5K DALI 5500K MO
E7028346
CARDI



Plato Nano Teknik har ett bländskydd med mycket bra avskärmning och därmed kan extra låga UGR-värden uppnås, dessutom med en jämnare ljusbild och bättre ljusutbyte som resultat, jämfört med en prismatisk avskärmning. Armaturen har hög färgåtergivning CRI > 90. Ställbar färgtemperatur och ställbart ljusflöde i fyra lägen. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium och stål. Kupa av akryl. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Kapslingsklass är IP44 underifrån i tätt tak, IP20 ovanifrån. Levereras med 2 m 4x1 mm² anslutningsledning med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Plato kan kompletteras med olika dekorplåtar som enkelt förändrar armaturens karaktär. Plato har ställbart ljusflöde i fyra lägen via dip-switchar direkt på drivdonet och ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K via koppling mellan drivdon och LED-platta, se lumentabell under bilder eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Fabriksinställning ljusflöde är medel (MO).

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	24 W	CRI	90
Total flux	3985 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	166 lm/W	ULOR	7%
		Total power	24 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 0.37 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 24 W
Controller: DALI
Appliance Class: II

Protection

IP: 44