Product data sheet


DSO33-86-041 HORIZON RELO EM3 DT 940

ASTZ



ДСО33-86-041 Horizon Relo EM3 DT 940 ТУ 3461-063-05014337-2016 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 73 Вт, 4000К, Ra=90, PF= 0,95, IP20, УХЛ4, TELECHECK. Световой поток светильника: 7052 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I AxBxH=1290x1050x90мм. Масса: 13 кг Корпус - алюминиевый профиль, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель - полимерный опаловый материал. Установка: устанавливается на несущую поверхность, с помощью тросового подвеса 3 м. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	86 W	CRI	90
Total flux	7052 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	82 lm/W	Total power	86 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 50.79 in
Width: 41.34 in
Height: 2.36 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 86 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20