


Product data sheet


LEDVANCE BIOLUX HCL PANEL 60X60 DALI 4000LM 43W RA90 TW UGR<19 6500K
5642011753-2
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

LEDVANCE BIOLUX-serien består af armaturer i højeste kvalitet, som er skabt til at genskabe så tæt på naturligt dagslys som muligt indenfor. BOILUX findes med to teknologier: - Zigbee: systemet kommunikerer trådløst med enten BIOLUX HCL stand-alone styreenheden (op til 40 armaturer pr. system) eller med VIVARES trådløse lysstyringssystem (op til 200 armaturer i et system). - DALI 2.0: det trådførte system baseret på den seneste DALI-protokol. Armaturet virker på alle åbne DALI-systemer, men er oplagt til brugt sammen med VIVARES DALI lysstyringssystemet. HCL DALI-panelet er særdeles velegnet til belysning i kontorer, mødelokaler, klasselokaler og lignende, hvor der bruges mange timer indendørs. I kombination med det rigtige lysstyringssystem som fx VIVARES, er det muligt at programmere armaturet til at efterligne sollyset udenfor, som i sidste ende er med til at genopretholde en naturlig døgnrytme. Specifikationer: - Meget høj farvegengivelse på $Ra > 90$ - Høj farveensartethed på $SDCM < 3$ - Tunable White-teknologi (2700K - 6500K) - Lang levetid på 50.000 timer - Højkvalitets diffuser som giver et jævnt lys og som ikke gulner over tid

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	6500 K
Nominal lamp power	43 W	CRI	90
Total flux	4400 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	102 lm/W	Total power	43 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 0.43 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 43 W

Protection

IP: 20