Product data sheet

OTTO IV/R U LED (SYMMETRICAL)
9.888.9024.074-24
LEIPZIGER LEUCHTEN

IP 65

empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul Einschaltstrom: Gen 4 und Gen 4.1: nur 0,03A Überspannungsschutz: Gen 4 und Gen 4.1: 2x 20kV Farbtemperatur: 3.000K warmwei oder 4.000K neutralweiß LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer Lebensdauer der LED: Gen 4 und Gen 4.1: bis 60.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO bzw. 110.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung, Leistungsreduzierung bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen bzw. CLEVER LIGHT optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch Kugelaufnahme: aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, pulverbeschichtet Ausleger: Doppelausleger aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet Farbe: RAL oder DB Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden Montage: für Mastzopf ø 60mm (2-armig: ø 76mm), Lieferung in einem Stück (2-armig: Lieferung in 3 Teilen) Zubehör: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	12 W	CRI	80
Total flux	1544 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	129 lm/W	ULOR	41%
		Total power	12 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Height: 17.72 in
Diameter: 17.72 in
Weight: 8.8 kg

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 12 W

Protection

IP: 65