


Product data sheet

DVO59-13-041 DLU EM3 DT 940
ASTZ



ДВО59-13-041 DLU EM3 DT 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 14 Вт, 4000К, Ra=90, IP54/20, УХЛ4. Блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме 3 часа. DT - светильник с функцией дистанционного тестирования (TELECHECK). Световой поток светильника: 1388 лм Класс защиты от поражения электрическим током: II ВxDxH=145x130x45 мм. Масса: 1.33 кг Корпус алюминий, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель: ПММА опаловый. Установка: встраивается в подвесные потолки.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	13.7 W	CRI	80
Total flux	1388 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	101 lm/W	Total power	13.7 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 1.77 in

Diameter: 5.71 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 13.7 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 20