


Product data sheet

CRESSIDA L1500 840
7017261
EXAKTOR



Pendlade armaturen Cressida LED kombinerar direkt och indirekt ljus och lämpar sig väl som arbetsplatsbelysning. Armaturen är väl avbländad vilket gör den mycket lämplig som belysning vid bildskärmsarbete. Cressida pendlas från tak med tillhörande wireupphäng (1,0m) och kan på förfrågan levereras med CRI90 eller i en annan RAL-färg. Cressida finns i två längder, 1200 och 1500mm och i 3000K eller 4000K. On/Off: Direkt/indirekt ljus, ingen brytare. Levereras med 3m sladd med stickkontakt. DE: Separat reglering av direkt/indirekt ljus med dubbla dragdim. Levereras med 3m sladd med stickkontakt. DALI: Direkt/indirekt ljus styrs via DALI/Switch Dim, ingen brytare. Levereras med 3m 5-ledarsladd. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	75 W	CRI	80
Total flux	7100 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	95 lm/W	ULOR	67%
		Total power	75 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.06 in
Width: 9.45 in
Height: 2.17 in

Adjustability

Free

Electric

System power: 75 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 20
Designation labels: CE