


Product data sheet

PI 600 840 TD
555005
NOKALUX



Pendelarmatur med 85% nedljus samt 15% dekorativt uppljus. Stor lysande yta ger behaglig upplevelse. Stomme av trycksvarvad aluminium, Diffusor av opaliserad acryl. Anslutning via separerad takmonterad driftdonslåda. Överkopplingsbar 5-polig plint. Pendlas i 3st justerbara vajrar som även funkar som ledare för så diskret upphäng som möjligt. Upp till 1500mm pendellängd. Med tillbehöret infällnadssats Pi 600, uppnår man en unik ljusbrunnseffekt. Som standard reglerbara drivdon. Livslängd L80 Ta25 70000h (B50) MacAdams 3 SDCM CRI: >80 IP 20 I CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	36.95 W	CRI	84
Total flux	2492 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	67 lm/W	ULOR	15%
		Total power	36.95 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 23.62 in
Width: 23.62 in
Height: 4.33 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 36.95 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20