

Product data sheet

LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 3300LM 160MM 30W/840 36° SORT
5642015050
LEMVIGH-MÜLLER




IP
20

IK
06

Dowlight Surface IP65 er et armatur til påbygning, som fås i sort eller hvid lakeret aluminium med afskærmning i hærdet glas. Armaturet er robust nok, til at sidde udendørs på offentlige steder takket være en slagfasthed på IK06 og en IP-klasse på IP65. Levetiden på 100.000 timer (L70) sikrer lang vedligeholdelsesinterval. COB LED modulet er afskærmet således at en blænding på $UGR \leq 19$ opnås. Armaturet skilles af ved at løsne sikkerhedesskruen (umbraco) og dreje armaturhuset af bagpladen. Armaturet har fjerderklemmer og mulighed for videresløjfnng med kabeltilgang fra bagsiden af bagpladen. Serien fås i flere varianter - 3 størrelser: Ø90mm/15W, Ø160mm/30W og Ø250mm/45W - 2 lysfarver: 3000K og 4000K - 2 armaturfarver: sort og hvid - 2 spredningvinker: 36° og 60°

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	30 W	LOR	100%
Lamp flux	3300 lm	Total flux	3300 lm
Luminous efficacy	110 lm/W	Total power	30 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 30 W

Shape and measurements

Height: 4.33 in
Diameter: 6.30 in

Protection

IP: 20
IK: 06

Adjustability

Fixed