



Product data sheet

VL2S-GMS150-7DASI830MP0650
2561344SI
RIDI



Lichtbandleuchte LINIA-EVO Ausführung: Geräteträger VL2.-GMS der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Stahl, verkehrsweiß (WS), ähnlich RAL 9016, silber (SI), ähnlich RAL 9006, schwarz (SW), ähnlich RAL 9005. Schutzart IP54. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienenensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	41 W	CRI	80
Total flux	6260 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	153 lm/W	Total power	41 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 59.06 in
Width: 5.12 in
Height: 4.02 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: Black, Silver gray, White

Electric

System power: 41 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54
IK: 03