


Product data sheet

FX35 DK 1441 LED 830 2000LM 17W IP20 ANODA DRV
F0330-03130RANODL1441
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: dwuczęściowy układ optyczny DARKPOINT: fasetonowy odbłyśnik i czarny błyszczący element zapewniający maksymalny komfort widzenia ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: two-piece DARKPOINT optics: a faceted reflector and black specular element to ensure maximum visual comfort POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: zweiteilige DARKPOINT – Optik: ein Facettenreflektor und ein schwarzes glänzendes Element für maximalen Sehkomfort STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	11 W	CRI	80
Total flux	1300 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	118 lm/W	Total power	11 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 56.73 in

Width: 1.38 in

Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 11 W

Voltage: 230 V AC

Ballast: ECG

Appliance Class: I

Protection

IP: 20